

leiamc_bc100_es

O arquivo bc100_es.tar contém uma cópia em formato tar gerada pelo utilitário pg_dump (versão PostgreSQL 9.3.1).

Este utilitário é facilmente encontrado em máquinas onde esteja instalado o PGAdmin III 1.18.1.

É possível restaurar o dump através da interface do PGAdmin III 1.18.1 (clicando com o botão direito no banco de dados -> opção Restore) ou diretamente através do utilitário pg_restore na linha de comando do DOS.

A restauração deste dump criará um esquema chamado bc100. Se for restaurado com a opção de manter os privilégios (padrão), será atribuída a permissão de leitura a todos (public).

Recomenda-se a restauração com a opção -no-owner no pg_restore, ou Don't save the owner na interface do PG_Admin III, para evitar erros relativos ao owner.

Uma sugestão para uso do comando pg_restore na linha de comando do DOS:

```
pg_restore.exe --host hhhhhh --port 5432 --username uuuuuu --dbname  
dddd --no-owner --password --verbose "bc100_es.tar"
```

* Importante observar o caminho do comando pg_restore e do arquivo de backup

* Substituir hhhhhh, uuuuuu, ddddd, respectivamente, pelo endereço do servidor, usuário e nome do banco de dados.

Para usuários leigos, recomenda-se utilizar a interface do PGAdmin III 1.18.1.