

O arquivo bc25_rj_2016-12-29.tar contém uma cópia em formato tar gerada pelo utilitário pg_dump (versão PostgreSQL 9.3.1).

Este utilitário é facilmente encontrado em máquinas onde esteja instalado o PGAdmin III 1.18.1.

É possível restaurar o dump através da interface do PGAdmin III 1.18.1 (clicando com o botão direito no banco de dados -> opção *Restore*) ou diretamente através do utilitário pg_restore na linha de comando do DOS.

A restauração deste dump criará um esquema chamado rj25. Se for restaurado com a opção de manter os privilégios (padrão), será atribuída a permissão de leitura a todos (public).

Recomenda-se a restauração com a opção `--no-owner` no pg_restore, ou *Don't save the owner* na interface do PG_Admin III, para evitar erros relativos ao owner.

Uma sugestão para uso do comando pg_restore na linha de comando do DOS:

```
pg_restore.exe --host hhhhhh --port 5432 --username uuuuuu --dbname ddddd --no-owner  
--password --verbose "bc25_rj_2016-12-29.tar".
```

* Importante observar o caminho do comando pg_restore e do arquivo de backup

* Substituir hhhhhh, uuuuuu, ddddd, respectivamente, pelo endereço do servidor, usuário e nome do banco de dados.

Para usuários leigos, recomenda-se utilizar a interface do PGAdmin III 1.18.1.